



42VLU/38RLU Series

FLOOR / CEILING SPLIT TYPE

12,283 - 60,000 BTU/H



โทร. 2134-2553

www.carrier.co.th

World's No.1 Air Conditioning Expert

42VLU / 38RLU SERIES



Special Feature

- อุปกรณ์ของขนาดกะทัดรัดอย่างประณีต เหมาะกับทุกห้องของคุณไม่ว่าเป็นบ้านพักอาศัย หรือสำนักงาน
- เริ่มต้นเสียงที่เบาที่สุดทุกหน่วย พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยด้วยเซ็นเซอร์
- อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก. 2134-2553) จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศเคอาร์รี่รุ่น 42VLU เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง
- สามารถปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง อัตโนมัติ
- Auto-Restart ระบบเริ่มทำงานใหม่กรณีที่ไฟดับ
- ใช้สารทำความเย็น R-410A ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก



Wireless
Remote Control



CARRIER-INTDT08



CARR-INTDT09



CARR-INTDT09WIFI
(Option)

SPECIFICATION

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Floor / Ceiling (พื้นตั้ง / แขนง)											
Model Name(ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน) Outdoor (เครื่องภายนอก)	42VLU											
		004X	006X	008X	008X	010X	010X	012X	012X	014X	014X	016X	020X
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		38RLU											
	w.	018R100	018S101	024R100	024S101	030R100	030S111	036R100	036S101	040S101	040S301	048S301	060S301
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	Btu/hr.	12,283	18,084	24,225	24,225	30,026	30,026	36,167	36,167	40,262	40,262	48,000	60,000
	w./w.	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	2.87	2.75
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Btu/hr/Watt	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	9.10	9.40
	w.	1,157	1,704	2,282	2,282	2,830	2,830	3,412	3,412	3,798	3,798	5,275	6,383
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	5.54	8.15	10.92	10.92	13.54	13.54	16.33	16.33	18.17	18.17	22.00	27.00
	Amp.	0.37	0.56	0.83	0.83	1.22	1.22	1.45	1.45	1.57	1.57	1.84	2.30
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	dim	400	600	800	800	1,000	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	2,000
	mm.	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	720	910	1,115	1,115	1,310	1,310	1,510	1,510	1,620	1,620	1,810	2,100
	mm.	245	245	245	245	270	270	270	270	270	270	270	270
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	625	660	750	750	750	750	750	750	870	870	1,210	1,210
	mm.	855	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	mm.	285	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
	kg.	21	25	30	30	35.5	35.5	42.5	42.5	43.5	43.5	52	56
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการทำความเย็น)	Outdoor	40	48	60	59	66	73	74	78	91	91	111	102
	kg.	53	60	60	59	66	73	74	78	91	91	111	102
Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Indoor unit)											
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
		Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)		R-410A											
		R-410A											
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่รับ)	Liquid (ท่อส่ง)	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction (ท่อดูด)	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8	7/8
Coupler Style (ขนาดท่อที่รับ)	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมแบบบานพับ)											
		Flare Connection Type (การเชื่อมแบบบานพับ)											
Refrigerant Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการเชื่อมต่อ)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Refrigerant charge from factory (การชาร์จจากโรงงาน)	Chargeless Pipe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	m.	1.05	1.40	1.75	1.75	2.10	2.10	2.60	2.60	2.60	2.60	3.05	3.65
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Refrigerant charge from factory	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	kg.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Indoor : 27 °C db 19 °C wb; Outdoor : 35 °C db 24 °C wb		Indoor : 27 °C db 19 °C wb; Outdoor : 35 °C db 24 °C wb											

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.
หณ. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัท เคอาร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/63-74 ชั้น 14, 15
ถ.พหลโยธิน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778
Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
1858/63-74 . 14th, 15th Floor,
Debaratha Road, Km.4.5, Bangna Tai,
Bangna Bangkok 10260 Thailand

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.



YOUR CARRIER MAN :



38RLU (048-060)
Condensing Unit



38RLU (012-040)
Condensing Unit

42VLU/38VLU/02/19