



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน




410 EFN SERIES

FEATURE

คุณลักษณะ

- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ฟินเป็นชนิด BLUE FIN
- ใต้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553
- ประหยัดไฟเบอร์ 5
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิทัล และแบบไร้สาย (LCD)
- มีระบบฟอกอากาศ (OPTION)
- แผ่นกรองอากาศ PRE FILTER
- มีระบบ AUTO RESTART พร้อมระบบ AUTO SWING
- รูปร่างสวยงาม ทันสมัย
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R410A), เต็มระบบ



REMOTE CONTROL



CONDENSING
MODEL : CCS-410EFN



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007





เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน

Central Air Floor & Ceiling Type

SPECIFICATIONS

MODEL		INDOOR	CFH-410EFN13	CFH-410EFN15	CFH-410EFN18	CFH-410EFN20	CFH-410EFN25-1	CFH-410EFN28-1	CFH-410EFN30	CFH-410EFN33	CFH-410EFN36	CFH-410EFN38	CFH-410EFN40	CFH-410EFN33(A)	CFH-410EFN36-1	CFH-410EFN38	CFH-410EFN40
OUTDOOR		CCS-410EFN13	CCS-410EFN15	CCS-410EFN18	CCS-410EFN20	CCS-410EFN25-1	CCS-410EFN28-1	CCS-410EFN30	CCS-410EFN33	CCS-410EFN36	CCS-410EFN38	CCS-410EFN40	CCS-410EFN38(A)	CCS-410EFN38(A)-1	CCS-410EFN38(A)-1	CCS-410EFN38(A)	CCS-410EFN40(A)
Cooling Capacity		BTU/Hr	12,750	15,050	18,560	20,500	25,871	28,352	30,870	33,160	36,240	38,200	40,944	33,100	36,295	39,100	40,944
Watts		Watts	3,737	4,426	5,440	6,008	7,582	8,309	9,047	9,719	10,621	11,196	12,000	9,701	10,637	11,460	12,000
Input Watt		Watts	1,002	1,104	1,450	1,545	2,113	2,278	2,590	2,578	2,903	3,256	3,460	2,780	2,886	3,325	3,438
SEER		BTU/Hr/Watts	13.51	13.78	13.55	13.61	13.00	12.80	12.66	13.38	12.86	12.45	12.97	12.59	12.73	12.49	12.69
Running Current		Amps	4.71	5.17	6.70	7.31	9.76	10.55	12.05	12.54	13.44	16.51	16.35	5.17	4.89	5.94	6.03
Power Supply		V-Ph-Hz.	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50
Air Flow		CFM	400	600	600	600	800	900	1100	1100	1200	1200	1600	1100	1200	1200	1600
Motor Fan Coil		Watts	100	100	100	95	95	95	110	110	110	110	110x2	110	110	110	110x2
Evaporator Coil		RPM	1350	1350	1350	1,300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1350	1300	1300	1300	1350
Drain Pipe Dia.		Fin/Inch	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensions (WxHxD)		Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Weight		Cm	104x69x23.5	104x69x23.5	104x69x23.5	104x69x23.5	127.5x69x23.5	127.5x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	174.5x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	174.5x69x23.5
Type		Kg	30	32	32	32	38	39	51	51	51	51	56	51	51	51	54
Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
	V-Ph-Hz.	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50
Motor Codensing	Watts	90	90	90	140	140	140	140	140	140	140	140	90x2	140	140	140	90x2
	RPM	900	900	900	850	850	850	850	850	850	850	850	900	850	850	850	900
Refrigerant	Type	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a
Codensing Coil	Fin/Inch	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	15	15	14	14	15
Suction Diameter	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Liquid Diameter	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	3/8	3/8	3/8	1/2
Dimensions (WxHxD)	Cm	85x59.5x29	97x67x38	97x67x38	97x67x38	97x72x38	97x72x38	97x72x38	97x82x38	97x82x38	97x87x38	97x87x38	97x117x38	97x82x38	97x87x38	97x87x38	97x117x38
Weight	Kg	40	63	63	63	68	68	68	77	79	81	82	97	79	81	82	95

Note @ Rating BTUH at 45 °F Refrigerant temp. Note @ Rating BTUH at 95 °F ambient temp. Specification are subject to change without notice. (ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่另行通知ทางร้าน)