



CASSETTE SPLIT R-32



40VLY Series

CASSETTE SPLIT TYPE (FIX SPPED)

18,084-60,000 BTU/H



40VLY Series




Installation & Maintenance Under Control



4 Way Airflow

ลมขึ้นเป่ากระจายออกทั้ง 4 ทิศทาง
เพื่อความเย็นสบายอย่างทั่วถึง



Adjustable Air Grille

บานสวิงปรับได้ 4 ระดับเพื่อความเย็น
สบายตามที่คุณต้องการ

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			4 Way Cassette Type (ฝังฝ้า 4 ทิศทาง)									
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor		40VLY									
	(เครื่องภายใน)		018X	024X	030X	036X	036X	040X	040X	048X	060X	
	Outdoor		38RLY									
	(เครื่องภายนอก)		018R100	024R100	030R100	036R100	036R300	040R100	040R300	048R300	060S301	
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		w.	5,300	7,100	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800	14,070	17,580	
		Btu/hr.	18,084	24,225	30,026	36,167	36,167	40,262	40,262	48,000	60,000	
Efficiency	COP.	w/w	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	2.78	2.78	
(ค่าประสิทธิภาพ)	EER.	Btu/hr/Watt	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	9.50	9.50	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		w.	1,704	2,282	2,830	3,408	3,408	3,794	3,794	5,053	6,316	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
		Outdoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)		Outdoor+Indoor	Amp.	8.15	10.92	13.54	16.31	5.45	18.15	6.07	11.00	13.00
		Indoor	Amp.	0.42	0.67	0.67	0.73	0.73	0.73	0.73	0.86	1.13
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)			cfm	600	800	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,300	1,400
Dimension - Indoor unit (H x W x D)		Front Grill Panel	mm.	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945
(ขนาดของเครื่อง)		Housing	mm.	205 x 835 x 835	205 x 835 x 835	247 x 835 x 835	247 x 835 x 835	247 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835
Dimension - Outdoor unit		Height	mm.	660	750	750	750	750	870	870	1,210	1,210
(ขนาดของเครื่อง)		Width	mm.	905	905	905	905	905	905	905	905	905
		Depth	mm.	335	335	335	335	335	335	335	335	335
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)		Indoor	kg.	29	31	33	33	33	35	35	35.5	37
		Front Grill Panel	kg.	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
		Outdoor	kg.	48	60	66	74	75	91	91	111	102
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)			Capillary Tube (Outdoor unit)			Capillary Tube (Indoor unit)						
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R-32									
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)		Liquid (ท่อกิ่ง)	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
		Suction (ท่อดูด)	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
		Coupler Style	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานแฟลร์)								
		Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)	mm.	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Pipe Length		Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
(ความยาวของท่อ)		Chargeless Pipe (น้ำยาที่เติมไว้)	m.	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		Refrigerant charge from factory	kg.	1.05	1.4	1.75	2.10	2.10	2.30	2.30	2.80	3.50
		Minimum Pipe Length	m.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)			Indoor : 27 °C.db 19 °C.wb; Outdoor : 35 °C.db 24 °C.wb									

* Based on test conditions for determination of cooling capacity; 80°F.db, 67°F.wb for temperature of air entering indoor side 95°F.db for temperature of air entering outdoor side.

มอก. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.



Wireless Remote Control



Wired remote controller CARR-ITDT08 Option



Wired remote controller CARR-ITDT09 Option



Wired remote controller CARR-ITDT09WiFi Option



38RLY (018-040) Condensing Unit



38RLY (048-060) Condensing Unit



บริษัท แครเรีย (ประเทศไทย) จำกัด
1858/63-74 ชั้น 14, 15
ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
1858/63-74 , 14th, 15th Floor,
Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,
Bangna Bangkok 10260 Thailand
Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

YOUR CARRIER MAN :