



42VLG/38RLG Series
42VLU/38RLU Series



FLOOR / CEILING SPLIT TYPE
13,307-60,000 BTU/H



โทร. 2134-2553

www.carrier.co.th

World's No.1 Air Conditioning Expert



42VLG / 38RLG 42VLU / 38RLU SERIES



Special Feature

- ทุกระบบขนาดตั้งแต่ 3 ตันขึ้นไป หน่วยกับห้องของถูกไปว่าเป็นบ้านพักอาศัย หรือสำนักงาน
- เรียบเรียงยี่ห้อไว้ด้วยกันในห้อง หรือหลายยี่ห้อตามโปรแกรมที่ผู้ใช้ในปริมาณงานเริ่มต้นเข้า
- อุปกรณ์ที่เข้ากันได้ตามระบบ หรือหลายยี่ห้อตามคุณสมบัติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กน. 2134-2553) จึงสามารถเข้ากันได้ว่า เครื่องปรับอากาศที่อื่น
- รุ่น 42VLG, 42VLU เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง
- สามารถปรับโหมดงาน 5 โหมดอัตโนมัติ
- Auto-Restart ระบบเริ่มต้นทำงานที่รวดเร็วไม่ช้าช้อ
- ใช้สารทำความเย็น R-410A ที่ไม่มีผลกระทบต่อชั้นโอโซน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก



CARRIER-INTDT08 CARRIER-INTDT09 CARR-INTDT09WIFI (Option)

Wireless Remote Control

SPECIFICATION

Specification (รายละเอียดเครื่อง)		42VLG												42VLU		
Model Name(ชื่อรุ่น)		Indoor (เครื่องภายใน)	Floor / Ceiling (พื้น / เพดาน)												016X	020X
		Outdoor	38RLG												38RLU	
		(เครื่องภายนอก)													040SX110	014X310
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	w.	012R100	018R100	018S101	024R100	024S101	030S101	036S101	036S301	040S101	040S311	048S301	060S301			
	Btu/hr.	3,900	5,700	7,600	7,300	8,800	10,600	10,800	11,800	11,800	14,070	17,580				
		13,307	19,448	24,908	24,908	30,026	36,167	36,167	40,262	40,262	48,000	60,000				
	w./w.	3.67	3.67	3.67	3.67	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	2.67	2.75				
	EER.	12.52	12.52	12.52	12.52	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	9.10	9.40				
EGAT # 5	SEER.	13.29	13.29	13.29	13.29	12.75	12.75	12.75	12.75	12.75	-	-				
											-	-				
		1,063	1,553	1,553	1,989	2,071	3,011	3,011	3,352	3,352	-	-				
		220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50			
		220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50			
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50			
	Outdoor	V/Ph/Hz	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50			
	Outdoor+Indoor	Amp.	Amp.	7.43	7.43	9.52	8.00	1,000	1,200	1,200	1,400	1,600	2,000			
	Indoor	Amp.	Amp.	0.38	0.52	0.76	0.76	0.87	0.84	0.84	1.03	1.84	1.80			
	Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm	cfm	600	600	800	800	1,000	1,200	1,200	1,400	1,600	2,000			
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	mm.	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630			
	Width	mm.	mm.	720	1,115	1,310	1,310	1,310	1,510	1,510	1,620	1,810	1,810			
	Depth	mm.	mm.	245	245	245	245	245	245	245	245	270	270			
	Height	mm.	mm.	625	660	750	750	750	1,042	1,042	1,210	1,210	1,210			
	Width	mm.	mm.	855	905	905	905	905	905	905	905	905	905			
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	mm.	mm.	285	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335			
	kg.	kg.	21	29	29	35	38	43	43	47	52	56	56			
	kg.	kg.	43	48	45	59	66	91	89	102	99	111	102			
	Expansion Device Type (ชนิดอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับทำความเย็น)		Capillary Tube (Outdoor unit)												Capillary Tube (Indoor unit)	
	Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Roly	Roly	Scroll	Roly	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll		
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R-410A													
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อส่ง)	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8			
	Suction (ท่อดูด)	inch	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8			
	Coupler Style	Type														
	Drain O.D. (ท่อทิ้ง)	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4			
	Standard (มาตรฐานการผลิต)	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5			
Refrigerant Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Chargeless Pipe	m.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
	Refrigerant charge from factory	kg.	0.95	1.3	1.65	1.65	1.95	1.95	2.25	2.25	2.55	3.05	3.65			
	Minimum Pipe Length	m.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	Capacity Test Condition (สถานะการผลิตเครื่อง)															
	Indoor : 27°C.db 19°C.wb; Outdoor : 35°C.db 24°C.wb															



YOUR CARRIER MAN :



42VLG42VLU02/19