

CASSETTE TYPE



40VLJ Series

19,107 - 40,262 BTU/H

40VLY Series

48,000 - 60,000 BTU/H



40VLJ/VLY Series



Wireless Remote Control



CARR-INTDT09 (Option)



CARR-INTDT09 WIFI (Option)

Installation & Maintenance Under Control



4 Way Airflow

ลมเย็นพุ่งกระจายออกทั้ง 4 ทิศทาง เพื่อความเย็นสบายอย่างทั่วถึง



Adjustable Air Grille

บานสวิงปรับได้ 4 ระดับเพื่อความเย็นสบายตามที่ท่านต้องการ

แผงคอยล์เย็นแบบ Blue Fin เคลือบสาร Epoxy ที่ผิว Fin ป้องกันการกัดกร่อน ที่เกิดจาก Oxidation พร้อมเคลือบสาร Hydrophilic ทำให้น้ำไม่เกาะแผ่น Fin เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนให้สูงกว่าความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนและลดภาวะเรือนกระจก

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			4 Way Cassette Type (ฝังฝ้า 4 ทิศทาง)													
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)		40VLJ							40VLY						
	Outdoor		018X	024X	030X	036X	036X	040X	040X	048X	048X	060X	060X	048X	060X	
	(เครื่องภายนอก)		38RLJ							38RLY						38LHY
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	w.		018R120	024R120	030R100	036R100	036S101	036R300	040R100	040R300	048R300-1	048S301-1	060R300-1	060S301-1	048S301	060S301
			5,600	7,400	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800	14,070	14,070	17,580	17,580	14,070	17,580	
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COP	w/w	3.67	3.67	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	2.99	3.08	2.87	2.96	2.78	2.78
	EER	Btu/hr/Watt	12.52	12.52	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	10.20	10.50	9.80	10.10	9.50	9.50
	SEER	Btu/hr/Watt	13.29	13.29	12.75	12.75	12.75	12.75	12.75	12.75	-	-	-	-	-	-
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w.		1,526	2,016	2,500	3,011	3,011	3,011	3,352	3,352	4,706	4,571	6,122	5,941	5,053	6,316
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
	Outdoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Outdoor+Indoor	Amp.	7.3	9.65	11.96	14.41	14.41	4.82	16.04	5.36	10.02	9.62	12.23	12.53	11.00	13.00
	Indoor	Amp.	0.36	0.43	0.47	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.86	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm		600	800	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,300	1,300	1,400	1,400	1,300	1,400	1,400
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Front Grill Panel (H x W x D)	mm.	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945
	Housing (H x W x D)	mm.	205 x 835 x 835	205 x 835 x 835	247 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	660	750	750	1,042	1,042	1,042	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	690	690
	Width	mm.	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	800	800
	Depth	mm.	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	725	725
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	kg.	31	33	35	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Front Grill Panel	kg.	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	Outdoor	kg.	43	56	64	74	74	74	93	93	111	107	102	103	103	120
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Indoor unit)							Capillary Tube (Indoor unit)						
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R-32													
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อดึง)	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction (ท่อดูด)	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Coupler Style	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานแปลร์)													
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)	mm.	26	26	26	26	26	26	26	26	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Chargeless Pipe (น้ำยาที่เติมไว้)	m.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Refrigerant charge from factory (Compressor)	kg.	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.30	2.50	2.50	2.80	2.80	3.50	3.50	2.50	2.50
	Minimum Pipe Length	m.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)			Indoor : 27 °C.db 19 °C.w.b; Outdoor : 35 °C.db 24 °C.w.b							Indoor : 27 °C.db 19 °C.w.b; Outdoor : 35 °C.db 24 °C.w.b						
การรับประกัน (Warranty)	คอมเพรสเซอร์ (Compressor)		5 Years							1 Year						
	ชิ้นส่วนอื่นๆ (Parts)		1 Year							1 Year						

Model, 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัท แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/63-74 ชั้น 14, 15
ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
1858/63-74 , 14th, 15th Floor,
Debaratn a Road, Km.4.5, Bangna Tai,
Bangna Bangkok 10260 Thailand
Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.



YOUR CARRIER MAN :