



FLOOR STANDING



40QBJ Series

19,107 - 40,262 BTU/H

40QBY Series

48,000 - 60,000 BTU/H



40QBJ/QBY Series



CARR-INTDT10 WIFI
(Option)



CARR-INTLCD54
(Option)

ELECTRONIC THERMOSTAT
Standard supplied with new, user friendly, large LCD display CONTROL PANEL easy to read the temperature from distance or even in the dark.

Special features

- Adjustable Fan Speed with AUTO FAN cools down the room quickly.
- MICROPROCESSOR enables precise temperature control up to 1 degree Celsius.
- TIME DELAY, installed safety protection system, protects and prolongs usage life of compressor by delaying it for 3 minutes before restarting.
- Washable filter enhances Indoor Air Quality.
- New slim design and new color make 40QBJ/QBY blended to your decor of any room.
- Durable anti-rust casing helps the unit last longer.
- Automatic restart the air conditioner after the power failure.
- Environmental friendly, with R-32 refrigerant
- Blue fin with Epoxy and Hydrophilic coating
 - Prevents dirt from sticking to the fins
 - Condensation water flows and water away dirt
 - Anty-corrosion caused by oxidation
 - Increases the efficiency of heat exchanger

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			Floor Standing Type (รุ่นตู้ตั้งพื้น)														
Model Name (ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)		40QBJ								40QBY						
			018X	024X	030X	036X	036X	036X	040X	040X	048X	048X	060X	060X	048X	060X	
	Outdoor (เครื่องภายนอก)		38RLJ								38RLY				38LHY		
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		w.	5,600	7,400	8,800	10,600	10,600	10,600	11,800	11,800	14,070	14,070	17,580	17,580	14,070	17,580	
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)		Btu/hr.	19,107	25,249	30,026	36,167	36,167	36,167	40,262	40,262	48,000	48,000	60,000	60,000	48,000	60,000	
	COP.	w/w	3.67	3.67	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	2.99	3.08	2.87	2.96	2.78	2.70	
	EER.	Btu/hr/Watt	12.52	12.52	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	10.20	10.50	9.80	10.10	9.50	9.20	
	SEER.	Btu/hr/Watt	 13.29	 13.29	 12.75	 12.75	 12.75	 12.75	 12.75	 12.75	-	-	-	-	-	-	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		w.	1,526	2,016	2,500	3,011	3,011	3,011	3,352	3,352	4,706	4,571	6,122	5,941	5,053	6,522	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	
	Outdoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Outdoor+Indoor	Amp.	7.3	9.65	11.96	14.41	14.41	4.82	16.04	5.36	10.84	10.44	12.78	13.08	11.00	13.00	
	Indoor	Amp.	0.68	0.88	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)		cfm	600	800	1,000	1,200	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	1,600	2,000	2,000	1,600	2,000	
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	Width	mm.	570	570	690	690	690	690	690	690	780	780	780	780	780	780	
	Depth	mm.	330	330	330	330	330	330	330	330	390	390	390	390	390	390	
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	660	750	750	1,042	1,042	1,042	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	690	690	690	
	Width	mm.	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	800	800	800	
	Depth	mm.	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	725	725	725	
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	kg.	53	55	68	72	72	72	72	72	86.5	86.5	90	90	86.5	90	
	Outdoor	kg.	43	56	64	74	74	74	93	93	111	107	97	102	103	120	
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)			Capillary Tube (Outdoor unit)		Capillary Tube (Indoor unit)								Capillary Tube (Indoor unit)				
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R-32														
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อส่ง)	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Suction (ท่อดูด)	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Coupler Style	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานพับ)														
	Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
	Chargeless Pipe (น้ำยาที่เติมไว้)	m.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Refrigerant charge from factory	kg.	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.30	2.50	2.50	2.80	2.80	3.50	3.50	2.50	2.50	
	Minimum Pipe Length	m.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)			Indoor : 27°C.db 19°C.wb; Outdoor : 35°C.db 24°C.wb								Indoor : 27°C.db 19°C.wb; Outdoor : 35°C.db 24°C.wb						
การรับประกัน (Warranty)	คอมเพรสเซอร์ (Compressor)		5 Years								1 Year						
	ชิ้นส่วนอื่นๆ (Parts)		1 Year								1 Year						

Acrylic Front Panel (Optional) ฝาหน้าเครื่องสามารถเปลี่ยนและวัสดุเป็น Acrylic ได้ตามที่ต้องการ ดีไซน์ เรียบหรูสวยงาม กลมกลืนกับทุกการออกแบบ

F100 920 303 910 222 913 238 940 299 919 911 926 941 917 914

บริษัท แคนเรีย (ประเทศไทย) จำกัด
1858/63-74 ชั้น 14, 15
ถ.เพชรดิน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
1858/63-74 , 14th, 15th Floor,
Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,
Bangna Bangkok 10260 Thailand
Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

MAN, 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.



38RLJ(012-036)
Condensing Unit



38RLJ040
Condensing Unit



38RLY (048-060)
Condensing Unit



38LHY(048-060)
Condensing Unit



YOUR CARRIER MAN :